



Bult och Skruv till Zündapp enl. reservdelskataloger

Version: 2022-02-19

För eventuella fel ansvaras ej



KS100 -67 4-vxl



KS50 WC -73 5-vxl



GTS 50 -73 4-vxl



KS50 SS -76 3-vxl

Gäller 517/518 modellerna, inte alla.

Notera - Alla DIN nummer för bultar, skruvar, brickor och muttrar finns beskrivna med bild i slutet.

Motor



DIN standard	Zündapp katalog DIN std. eller Z-nummer	Bult, Skruv, Mutter, Bricka	Dimension Diameter x Längd M-gänga	Antal	Placering	Notering
DIN 84	DIN 84/480 AM	Skruv	M 6 x 35	2	Motor 4-vxl	KS100 -67 , motor typ 282
DIN 84	DIN 84/500 BM	Skruv	M 6 x 45	1	Motor 4-vxl	KS100 -67 , motor typ 282
DIN 84	DIN 84/510 BM	Skruv	M 6 x 50	1	Motor 4-vxl	KS100 -67 , motor typ 282
DIN 84	DIN 84/540 BM	Skruv	M 6 x 65/20	1	Motor 4-vxl	KS100 -67 , motor typ 282
DIN 84	DIN 84/590 BM	Skruv	M 6 x 98/25	5 (6)	Motor 4-vxl	KS100 -67 , motor typ 282
DIN 84	DIN 84/610 BM	Skruv	M 6 x 120/25	4	Motor 4-vxl	KS100 -67 , motor typ 282
DIN 84	DIN 84/480 AM	Skruv	M 6 x 35	2	Motor 3, 4, 5 -vxl	KS50
DIN 84	DIN 84/500 BM	Skruv	M 6 x 45	1	Motor 3, 4, 5 -vxl	KS50
DIN 84	DIN 84/510 BM	Skruv	M 6 x 50	1	Motor 3, 4, 5 -vxl	KS50
DIN 84	DIN 84/540 BM	Skruv	M 6 x 65/20	1	Motor 3, 4, 5 -vxl	KS50
DIN 84	DIN 84/590 BM	Skruv	M 6 x 98/25	6	Motor 3 -vxl	KS50
DIN 84	DIN 84/590 BM	Skruv	M 6 x 98/25	5	Motor 4 -vxl	KS50
DIN 84	DIN 84/610 BM	Skruv	M 6 x 120/25	3	Motor 3 -vxl	KS50
DIN 84	DIN 84/610 BM	Skruv	M 6 x 120/25	4	Motor 4 -vxl	KS50
DIN 84	DIN 84/610 BM	Skruv	M 6 x 120/25	5	Motor 5 -vxl	KS50
DIN 84	DIN 84/520 BM	Skruv	M 6 x 55.	2	Motor 3 -vxl	Kickkåpa
DIN 84	DIN 84/520 BM	Skruv	M 6 x 45.	2	Motor 4, 5 -vxl	Kickkåpa, även KS100
DIN 964	DIN 964/440 AM	Skruv	M 5 x 20.	2	Motor 3, 4, 5 -vxl	Lilla kåpan, växeljustering
DIN 85	DIN 85/500 AM	Skruv	M 6 x 12.	1	Motor oljekåpa	Oljenivå trans/oljekåpan
DIN 964	DIN 964/430	Skruv	M 5 x 10.	2	Motor 3 -vxl	Skyddsplåt bakom kickkåpan
DIN 933	DIN 933	Bult	M 10x18	1	Motor 3, 4, 5 -vxl	Oljepluggen under motorn
DIN 920	DIN 920	Skruv	M 6 x 15	2	Växeljusteringen	Tillsammans med 267-05.113

DIN standard	Zündapp katalog DIN std. eller Z-nummer	Bult, Skruv, Mutter, Bricka	Dimension Diameter x Längd M-gänga	Antal	Placering	Notering
	265-01.100	Pinnbult	M 7 x 120 (122)	4	Cylinder/Topplock	Pinnbultar
	284-01.156	Pinnbult	M 7 x 130,5	4	Cylinder/Topplock	Pinnbultar Water Cooled
	284-01.184	Pinnbult	M 7 x 130,5	4	Cylinder/Topplock	Pinnbultar Kantmotor (530)
DIN 934	DIN 934	Mutter	M 7	4	Cylinder/Topplock	Pinnbultar
	265-02.120	Planbricka	7,2 x 15 x 3	4	Cylinder/Topplock	Pinnbultar
	282-02.146	Planbricka	7,2 x 24 x 3	4	Cylinder/Topplock	Pinnbultar Water Cooled (tidig)
DIN 84	DIN 84	Skruv	M 4 x 15	2	Tänd platta	Infästning mot motorblock
DIN 125 A	DIN 125 A	Planbricka	A 4,3	2	Tänd platta	Infästning mot motorblock
DIN 934	DIN 934	Mutter	M 10 x 1	1	Svänghjul	Infästning på vevaxel
DIN 125 A	DIN 125 A	Planbricka	A 10,5	1	Svänghjul	Infästning på vevaxel

Ram detaljer m.m.



DIN standard	Zündapp katalog DIN std. eller Z-nummer	Bult, Skruv, Mutter, Bricka	Dimension D x L M-gänga	Antal	Placering	Notering
DIN 933	DIN 933	Bult	M 6 x12	1	Ljuddämparhållare	Infästning i ram
DIN 125 A	DIN 125 A	Planbricka	A 6,4	1	Ljuddämparhållare	Infästning i ram
DIN 127 B	DIN 127 B	Fjäderbricka	B 6	1	Ljuddämparhållare	Infästning i ram
DIN 934	DIN 934	Mutter	M 6	1	Ljuddämparhållare	Infästning i ram
DIN 85	DIN 85 AM	Skruv	M 6 x12	4	Banankåpor 517-10.143 , 517-10.144 517-10.172 , 517-10.173 517-10.163**	Infästning i ram
DIN 84	DIN 84 AM	Skruv	M 5 x 14	2	Tårtbitarna 517-10.117 , 517-10.118	Infästning i ram
DIN 85	DIN 85 AM	Skruv	M 5 x 16	2	Tårtbitarna 517-10.117 , 517-10.118	Infästning i ram
DIN 84	DIN 84 BM	Skruv	M 6 x 25/20	2	Vänster sidokåpa	
DIN 931	DIN 931/670	Bult	M 8 x 95	1	Motorfäste övre	Bult genom motorn
DIN 127B	DIN 127/560 B	Fjäderbricka	B 8	1	Motorfäste övre	Bult genom motorn
DIN 934	DIN 934/500	Mutter	M 8	1	Motorfäste övre	Bult genom motorn
DIN 522	405-18.109	Planbricka	8.4 x 16 x 3	1	Motorfäste övre	Bult genom motorn
DIN 931	DIN 931/590	Bult	M 8 x 55	1	Motorfäste övre	Bult genom ramen
DIN 127B	DIN 127/560 B	Fjäderbricka	B 8	1	Motorfäste övre	Bult genom ramen
DIN 934	DIN 934/500	Mutter	M 8	1	Motorfäste övre	Bult genom ramen
DIN 931	DIN 931	Bult	M 8 x 55	1	Motorfäste bakre	Bult genom motorn
DIN 931	DIN 931	Bult	M 8 x 65	1	Motorfäste bakre	Bult genom motorn
DIN 931	DIN 931	Bult	M 10 x 70	1	Motorfäste bakre	
DIN 439	DIN 439 BM	Mutter	M 10	1	Motorfäste bakre	
DIN 936	DIN 936	Mutter	M 10 x 1	1	Axel bromspedal	Infästning i ram
DIN 933	DIN 933	Bult	M 8 x 18	2	Fotpinne	Infästning i ram
DIN 933	DIN 933	Bult	M 8 x 35	2	Stötdämpare kåpa	Infästning i ram
DIN 931	DIN 931	Bult	M 8 x 60	2	Stötdämpare	Infästning i ram
DIN 931	DIN 931	Bult	M 8 x 42 x 22	2	Stötdämpare	Infästning i vagga
DIN 127 B	DIN 127 B	Fjäderbricka	B 8	8	Stötdämpare	Infästning ram/vagga

DIN 125 A	DIN 125 A	Planbricka	A 8,4	4	Stötdämpare	Infästning i ram
	422-12-183	Planbricka	8 x 20 x 2	8	Stötdämpare	
DIN 933	DIN 933	Bult	M 8 x 16	2	Tank	Främre i ram
DIN 6797 A	DIN 6797 A	Taggbricka	A 8,2	2	Tank	Främre i ram
DIN 9021	517-20.135	Planbricka	A 8,4	2	Tank	Främre i ram
DIN 933	DIN 933	Bult	M 6 x 16	2	Tank	Bakre i ram
	400-20.106	Planbricka	6,4 x 14 x 1,5	2	Tank	Bakre i ram
DIN 933	DIN 933	Bult	M 7 x 40	2	Baksnutt (alla typer)	Infästning i ram
DIN 125 A	DIN 125 A	Planbricka	A 7,4	2	Baksnutt (alla typer)	Infästning i ram
DIN 85	DIN 85 AM	Skruv	M 6 x 16	2	Baksnutt (alla typer)	Infästning i ram
DIN 137 B	DIN 137 B	Vågbricka	B 6,4	2	Baksnutt (alla typer)	Infästning i ram
DIN 934	DIN 934	Mutter	M 6	2	Baksnutt (alla typer)	Infästning i ram
DIN 964	DIN 964	Skruv	M 6 x 18	2	Baksnutt krom/rostfri 517-19.602/620/629	Infästning mot hållare 517-19.100, 517-19.139
DIN 137 B	DIN 137 B	Vågbricka	B 6,4	2	Baksnutt krom/rostfri 517-19.602/620/629	Infästning mot hållare 517-19.100, 517-19.139
DIN 934	DIN 934	Mutter	M 6	2	Baksnutt krom/rostfri 517-19.602/620/629	Infästning mot hållare 517-19.100, 517-19.139
DIN 964	DIN 964	Skruv	M 4 x 20	4	Framskärm rostfri	Infästning mot hållare
DIN 125 A	517-19.126	Planbricka	A 4,3	4	Framskärm rostfri	Infästning mot hållare
DIN 985	517-19.125	Nyloc mutter	M 4	4	Framskärm rostfri	Infästning mot hållare
DIN 933	DIN 933	Bult	M 6 x 12	6	Framskärm rostfri	Infästning gaffelben
DIN 125 A	DIN 125 A	Planbricka	A 6,4	6	Framskärm rostfri	Infästning gaffelben
DIN 6797 A	DIN 6797 A	Taggbricka	A 6,4	6	Framskärm rostfri	Infästning gaffelben
DIN 934	DIN 934	Mutter	M 6	6	Framskärm rostfri	Infästning gaffelben
DIN 933	DIN 933	Bult	M 10 x 18	2	Skjutspinnar	Infästning i vaggan
DIN 127 B	DIN 127 B	Fjäderbricka	B 10	2	Skjutspinnar	Infästning i vaggan
DIN 933	DIN 933	Bult	M 7 x 25 (30)	2	Limpa (lång)	Bakre infästning i ram
DIN 931	DIN 931	Bult	M 7 x 90	1	Limpa (kort/mellan)	Bakre infästning i ram
DIN 127 B	DIN 127 B	Fjäderbricka	B 7	2	Limpa (lång)	Bakre infästning i ram
DIN 127 B	DIN 127 B	Fjäderbricka	B 7	1	Limpa (kort/mellan)	Bakre infästning i ram
DIN 934	DIN 934	Mutter	M 7	1	Limpa (kort/mellan)	Bakre infästning i ram
DIN 933	DIN 933	Bult	M 6 x 30	1	Limpa (alla)	Främre infästning
DIN 936	DIN 936	Mutter	M 10	1	Limpa (alla)	Främre pinnen
DIN 912	DIN 912	Bult	M 8 x 25	2	Lamphus	Infästning i kronan

DIN 127 B	DIN 127 B	Fjäderbricka	B 8	2	Lamphus	Infästning i kronan
DIN 931	DIN 931	Bult	M 8 x 55	2	Styröverfall 517-13.100	Infästning i lamphus
DIN 931	DIN 931	Bult	M 8 x 90	2	Styröverfall 2-delat 517-13.120 & 517-12.115	Infästning i lamphus
DIN 125 A	DIN 125 A	Planbricka	A 8,4	2	Styröverfall	Infästning i lamphus
DIN 961	DIN 961	Bult	M 8 x 1 x 35	2	Gaffel	Fjäderstången
DIN 127 B	DIN 127 B	Fjäderbricka	B 8	2	Gaffel	Fjäderstången
DIN 9021	DIN 9021	Planbricka	A 8,4	2	Gaffel	Fjäderstången
	517-12.162	Planbricka	8,4 x 32 x 3	2	Gaffel GTS m.fl.	Fjäderstången
DIN 931	DIN 931	Bult	M 8 x 60	2	Gaffelkrona undre	Låsning av gaffelben
DIN 127 B	DIN 127 B	Fjäderbricka	B 8	2	Gaffelkrona undre	Låsning av gaffelben
DIN 934	DIN 934	Mutter	M 8	2	Gaffelkrona undre	Låsning av gaffelben
DIN 933	DIN 933	Bult	M 6 x 10	1	Kedjeskydd övre	Infästning fram
DIN 6797 A	DIN 6797 A	Taggbricka	A 6,4	1	Kedjeskydd övre	Infästning fram
DIN 85	DIN 85 AM	Skruv	M 6 x 12	1	Kedjeskydd undre	
DIN 127 B	DIN 127 B	Fjäderbricka	B 6	1	Kedjeskydd undre	
DIN 934	DIN 934	Mutter	M 6	1	Kedjeskydd undre	
DIN 933	DIN 933	Bult	M 8 x 22	2	Främre vaggram WC*	Infästning vid tank
DIN 125 A	DIN 125 A	Planbricka	A 8,4	2	Främre vaggram WC*	Infästning vid tank
	517-10.212	Rör	8,2 x 18 x 9	2	Främre vaggram WC*	Infästning vid tank
	517-10.193	Gummibussning		2	Främre vaggram WC*	Infästning vid tank
DIN 933	DIN 933	Bult	M 8 x 22	2	Främre vaggram WC*	Infästning undre i ram
DIN 125 A	DIN 125 A	Planbricka	A 8,4	2	Främre vaggram WC*	Infästning undre i ram
DIN 931	DIN 931	Bult	M 6 x 35	1	Pakethållare	Infästning i baksnutt
DIN 127 B	DIN 127 B	Fjäderbricka	B 6	1	Pakethållare	Infästning i baksnutt
DIN 934	DIN 934	Mutter	M 6	1	Pakethållare	Infästning i baksnutt


* **WC** = Water Cooled

** 517-10.163, för modellerna 517-20 L0, 517-20 LB, 517-20 LC enl. katalogen


Omnämnda Zündapp nummer i listan ovan.

517-19.600  517-19.616 	517-19.100, 517-19.139 
517-10.143 (vä) och 517-10.144 (hö) 517-10.163 (hö) (517-20 L0, 20 LB, 20 LC) 517-10.173 (vä) och 517-10.172 (hö) (GTS 50 med 4-vxl) 	517-19.602/620/629 
517-10.117 	517-10.118 
517-13.100  	517-13.120 (överst) och 517-12.115 (underst) 
267-05.113 	265-01.100 , 284-01.156 , 284-01.184 

DIN 84 - Slotted cheese head screws Current norm: DIN EN ISO 1207 Equivalent norms: ISO 1207; CSN 021131; PN 82215; UNI 6107 	DIN 85 - Slotted pan head screws Current norm: DIN EN ISO 1580 Equivalent norms: ISO 1580; CSN 021137; PN 82219; UNI 6108 
DIN 920 - Slotted Pan Head Screws, Small Head Current norm: DIN 920 Equivalent norms: CSN 021130; PN 82281 	DIN 912 - Hexagon socket Head Cap Screws Current norm: DIN EN ISO 4762 Equivalent norms: ISO 4762; CSN 021143; PN 82302; UNI 5931 
DIN 964 - Slotted raised countersunk oval head screws Current norm: DIN EN ISO 2010 Equivalent norms: ISO 2010; CSN 021155; PN 82211; UNI 6110 	DIN 931 - Hexagon head bolts with shank Current norm: DIN EN ISO 4014 Equivalent norms: ISO 4014; CSN 021101; PN 82101; UNI 5737; EU 24014 
DIN 933 - Hexagon head bolts with thread up to head Current norm: DIN EN 24017 Equivalent norms: ISO 4017; CSN 021103; PN 82105; UNI 5739; EU 24017 	DIN 961 - Hex Cap Screws, Metric Fine Thread - Full Thread Current norm: DIN EN 28676 Equivalent norms: ISO 8676; CSN 021103; PN 82105; UNI 5740; EU 28765 

DIN 125 A - Plain washers Form A Current norm: DIN 125-1, 125-2 Equivalent norms: ISO 7089; CSN 021702; PN 82006; UNI 6592 	DIN 127 B - Spring lock washers, Form B Equivalent norms: CSN 021741; UNI 1751 
DIN 137 A - Spring washers curved, Form A Equivalent norms: CSN 021733; UNI 8840A 	DIN 137 B - Spring Wave Washers, Form B Equivalent norms: CSN 021733; UNI 8840B 
DIN 6797 A - Toothed lock washers, external form A Current norm: DIN 6797 Equivalent norms: CSN 021744; UNI 8841 	DIN 9021 - Plain washer, outer diameter about 3 d Current norm: DIN EN ISO 7093-1 Equivalent norms: ISO 7093; CSN 021726; PN 82030; UNI 6593 
DIN 439 B - Hexagon thin nuts chamfered Current norm: DIN EN 24035 Equivalent norms: ISO 4035; CSN 021403; UNI 5589; EU 24035 	DIN 934 - Hexagon Nuts Current norm: DIN EN 24032 Equivalent norms: ISO 4032; CSN 021401; PN 82144; UNI 5588; EU 24032 
DIN 936 - Hex nuts, low type Current norm: DIN 936 Equivalent norms: ISO 4035; CSN 021403; PN 82153; UNI 5589; EU 24035 	DIN 985 - Prevailing torque type hexagon thin nuts with nonmetallic insert Current norm: DIN EN ISO 10511 Equivalent norms: ISO 10511; CSN 021492; UNI 7474 
Pinnbult M7 265-01.100 , 284-01.156 , 284-01.184 	

DIN 84 (1207)



Maße	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d_k	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16
k	1,3	1,6	2	2,6	3,3	3,9	5	6
n	0,5	0,6	0,8	1,2	1,2	1,6	2	2,5
b	25	25	25	38	38	38	38	38



DIN 84 - CYLINDRICAL HEAD SCREW, SLOTTED RECESS, 4.8



DIN 84/540 Screw M6x65/20



DIN 85 (ISO1580) Flat head screw



DIN 933 - Hexagon head bolts with thread up to head



DIN 964 (ISO 2010) Countersunk Slotted Raised (Oval) Head Screw



DIN 127 B Spring Disc



DIN 125 A Washer